

Leica Jogger 20/24 Niwelator automatyczny - gotowy do każdej pracy



SITE PROOF
by Leica Geosystems

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems

Leica Jogger 20/24

Niwelator automatyczny - gotowy do każdej pracy



**Budownictwo
i inżynieria lądowa**



Pomiar profili



**Kształtowanie
krajobrazu**



**Niwelacja
powierzchniowa**

Niwelatory Jogger 20/24 są idealnymi partnerami do codziennej niwelacji:

Gotowy do każdej pracy - doskonałe cechy i wielka wydajność:

- Powiększenie: 20x lub 24x
- Automatyczny, tłumiony magnetycznie kompensator
- Obustronne, bezzaciskowe śruby ruchu leniwego umożliwiające łatwe i dokładne celowanie
- - Koło poziome z podziałem 360°

Gotowy do pracy - pakiet Jogger

Statyw i łąta są ważnymi elementami każdego zestawu do niwelacji.

Osiągaj lepsze wyniki korzystając z oryginalnych statywów i łąt Leica Geosystems. Zapytaj swojego dystrybutora o oryginalny pakiet Jogger.



Gotowy do każdej pracy

- **wysoka jakość i wytrzymałość**
- Wodoodporność (IP54) pozwala na pracę w trudnych warunkach pogodowych
- Roczna gwarancja oraz dostęp do międzynarodowej sieci wsparcia i warsztatów serwisowych Leica Geosystems



	Leica Jogger 20	Leica Jogger 24
Dokładność podwójnej niwelacji ciągu o długości 1km	2.5 mm	2.0 mm
Luneta		
Obraz	normalny	normalny
Powiększenie	20x	24x
Średnica obiektywu	36 mm	36 mm
Najkrótsza ogniskowa	< 1.0 m	< 1.0 m
Pole widzenia przy 100 m	< 2.1 m	< 2.1 m
Stała mnożenia	100	100
Stała dodawania	0	0
Kompensator		
Zakres pracy	± 15'	± 15'
Dokładność (odchylenie standardowe)	< 0.5''	< 0.5''
Libella pudełkowa	8'/2 mm	8'/2 mm
Koło poziome		
Podział	360°	360°
Skala podziałki	1°	1°
Waga (netto)	1.5 kg	1.5 kg
Temperatura pracy	-20°C to +40°C	-20°C to +40°C

Ilustracje, opisy i parametry techniczne nie są wiążące. Wszystkie prawa zastrzeżone. Drukowano w Polsce - Prawa autorskie Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Szwajcaria, 2008. 768726en - VIII.08 - RDV